


Verlegebeispiele für konventionelle diagonale Abferkelbuchten

(Maße in mm)

5.) Porco - System 1800/2400



Träger - Maßtabellen

Unterzüge aus gewalztem 5 mm Flachstahl, verzinkt

Gütenorm nach DIN EN 10025,
Form- und Maßtoleranzen nach DIN EN 10058

Abferkelbuchten Spannweiten bis	Picco + Porco	Mix- Gußroste
1200 mm	60 x 5 mm	80 x 5 mm
1800 mm	80 x 5 mm	90 x 5 mm
2600 mm	100 x 5 mm	100 x 5 mm
3000 mm	120 x 5 mm	120 x 5 mm

Die Angaben sind ohne Gewähr. Sie dienen nur als Empfehlung und ersetzen nicht die Statikberechnung für das jeweilige Objekt.

Flatdecks Spannweiten bis	Picco 200 - 500	Piccolino 450 + 451	Piccolino 800 - 802 Piccoletto 810
1600 mm	60 x 5 mm	60 x 5 mm	80 x 5 mm
2400 mm	80 x 5 mm	80 x 5 mm	100 x 5 mm
3000 mm	100 x 5 mm	100 x 5 mm	100 x 5 mm

Die Angaben sind ohne Gewähr. Sie dienen nur als Empfehlung und ersetzen nicht die Statikberechnung für das jeweilige Objekt.

In Abferkelbuchten erfolgt die Verlegung unserer Roste und Heizungen auf gewalzte, **verzinkte 5 mm Flachstahl-Unterzüge**, Gütenorm nach DIN EN 10025, Form- und Maßtoleranzen nach DIN EN 10058 oder auf 5 mm breite VA-Unterzüge. Für die jeweils nötigen Trägerhöhen verweisen wir auf unsere oben angeführten „**Trägermaßtabellen**“ (unverbindliche Empfehlung). Aufgrund der unterschiedlichen temperaturabhängigen Maßveränderungen der Materialien müssen die Kunststoffroste und Schnittstücke, Gußroste und Heizungen immer **direkt der Reihe nach** im Bodensystem miteinander verlegt werden.